

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/wiertarka-stolowa-z-napedem-pasowym-350-w-optimum-b14-basic-p-1523.html>



WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM 350 W OPTIMUM B14 BASIC

Cena	790,00 zł
Dostępność	auto
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9425-12281

Opis produktu

WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM 350 W OPTIMUM B14 BASIC

Wiertarka stołowa marki Optimum cechuje się wysoka dbałością wykonania. Wyposażona w uchwyt wiertarski samozaciskowy. Precyzyjny stół wiertarski o przechyle +/- 45 stopni. Urządzenie gwarantuje również dokładność współosiowości nie przekraczającej 0,03mm, mierzoną w osi tulei wrzeciona. Ogranicznik głębokości wiercenia umożliwia nam dokładne wywiercenie otworu na zadaną wartość. Wiertarka stołowa Optimum B14 Basic dodatkowo wyposażone jest w osłonę bezpieczeństwa oraz przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego.

Kamienie teowe do mocowania stołu zawarte w komplecie.

Specyfikacja techniczna:

- **Długość (Produktu):** 420 mm
- **Szerokość/ Głębokość (Produktu):** 230 mm
- **Wysokość (Produktu):** 700 mm
- **Waga (Netto):** 20 kg
- **Silnik napędowy:** 0,35 kW
- **Napięcie podłączeniowe:** 230 V
- **Ilość Faz :** 1
- **Rodzaj prądu:** Zmienny
- **Częstotliwość napięcia:** 50 Hz
- **Wydajność wiercenia w stali (S235JR):** 14 mm
- **Wydajność ciągła wiercenia w stali (S235JR):** 12 mm
- **Posuw wrzeciona:** 50 mm
- **Stożek wrzeciona:** B16
- **Zakres prędkości:** 520 - 2620 min-1
- **Liczba zakresów prędkości:** 5
- **Długość powierzchni roboczej stołu wiertarskiego:** 160 mm
- **Szerokość powierzchni roboczej stołu wiertarskiego:** 160 mm
- **Rozmiar rowków T-eowych:** 14 mm

-
- **Odległość wrzeciona - Stół:** 330 mm
 - **Odległość wrzeciona - Stopa maszyny:** 440 mm
 - **Długość powierzchni roboczej stopy maszyny:** 140 mm
 - **Szerokość powierzchni roboczej stopy maszyny:** 180 mm

Gwarancja: 2 lata (zakup konsumencki), 1 rok (firma - faktura VAT)