

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/wiertarka-stolowa-z-napedem-pasowym-490-w-optimum-b17-pro-basic-p-1525.html>



WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM 490 W OPTIMUM B17 PRO BASIC

Cena	1 630,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6A3F-191E3

Opis produktu

WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM 490 W OPTIMUM B17 PRO BASIC

Wiertarka stołowa marki Optimum cechuje się wysoką dbałością wykonania. Wyposażona w uchwyt wiertarski samozaciskowy pozwalający zamontowanie wiertła o grubości trzpienia 1-15,5 mm. Precyzyjny stół wiertarski o przechyle +/- 45 stopni. Urządzenie gwarantuje również dokładność współosiowości poniżej 0,02mm, mierzoną w osi tulei wrzeciona. Ogranicznik głębokości wiercenia umożliwia nam dokładne wywiercenie otworu na zadaną wartość. Wiertarka stołowa Optimum B17 PRO Basic dodatkowo wyposażone jest w osłonę bezpieczeństwa oraz przycisk grzybkowy do zatrzymania awaryjnego.

Kamienie teowe do mocowania stołu zawarte w komplecie.

Specyfikacja techniczna:

- **Długość (Produktu):** 565 mm
- **Szerokość/ Głębokość (Produktu):** 275 mm
- **Wysokość (Produktu):** 840 mm
- **Waga (Netto):** 41,5 kg
- **Silnik napędowy:** 0,49 kW
- **Napięcie podłączeniowe:** 230 V
- **Ilość Faz :** 1
- **Rodzaj prądu:** Zmienny
- **Częstotliwość napięcia:** 50 Hz
- **Wydajność wiercenia w stali (S235JR):** 15,5 mm
- **Wydajność ciągła wiercenia w stali (S235JR):** 12 mm
- **Posuw wrzeciona:** 65 mm
- **Stożek wrzeciona:** MK 2
- **Zakres prędkości:** 680 - 2700 min-1
- **Liczba zakresów prędkości:** 5
- **Długość powierzchni roboczej stołu wiertarskiego:** 235 mm

-
- **Szerokość powierzchni roboczej stołu wiertarskiego:** 220 mm
 - **Rozmiar rowków T-eowych:** 12 mm
 - **Odległość wrzeciona - Stół:** 325 mm
 - **Odległość wrzeciona - Stopa maszyny:** 530 mm
 - **Długość powierzchni roboczej stopy maszyny:** 220 mm
 - **Szerokość powierzchni roboczej stopy maszyny:** 230 mm

Gwarancja: 2 lata (zakup konsumencki), 1 rok (firma - faktura VAT)