

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/wiertlo-stopniowane-zwoj-spiralny-hss-4-52-mm-baumajster-b2809-p-5257.html>



WIERTŁO STOPNIOWANE ZWÓJ SPIRALNY HSS 4-52 mm BAUMAJSTER B2809

Cena	125,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB5269DH5_596
Kod producenta	B2809
Kod EAN	5904125128098

Opis produktu

WIERTŁO STOPNIOWANE ZWÓJ SPIRALNY HSS 4-52 mm BAUMAJSTER B2809

Wiertło HSS stopniowane BAUMAJSTER służy do bezударowego wykonywania cylindrycznych otworów o dużych średnicach w stalach węglowych, stopowych, metalach nieżelaznych (aluminium, miedź, brąz), utwardzanych tworzywach sztucznych, itp. o grubości maksymalnej do 4,0mm. Stopniowana budowa wiertła umożliwia dodatkowo fazowanie i usuwanie zadziorów z krawędzi obrabianego materiału za pomocą ukosowania następnego stopnia.

Wiertło wykonane zostało ze stali szybko tnącej HSS. Dwa głęboko szlifowane zwoje spiralne, o zoptymalizowanej geometrii zmniejszają opór skrawania, co poprawia kulturę pracy i jakość krawędzi uzyskanych otworów. Specjalna, azotowana powłoka zwiększa odporność na tarcie i wydłuża żywotność wiertła.

Zalety wiertel HSS stopniowanych o zwoju spiralnym BAUMAJSTER:

- kąt wierzchołkowy 125 stopni umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez konieczności punktowania,
- stopniowana geometria wiertła pozwala na wykonanie otworów o wymaganym rozmiarze,
- dwa głęboko szlifowane zwoje spiralne o dużej agresywności skrawania, gwarantują precyzyjne i symetryczne wykonywanie otworów,
- odporne na przegrzanie i ścieranie,
- 3 płaskie ścięcia trzpienia zapobiegają obracaniu się wiertła w uchwycie.
- **125°** – kąt wierzchołkowy 125 stopni. Pozwala na szybkie wykonanie otworów bez konieczności punktowania,
- **Uchwyt 3D** – trzpień wiertła posiada 3 płaskie ścięcia. Umożliwia to pewny chwyt w uchwycie wiertarskim i zapobiega jego przekręcaniu podczas pracy. Chroni to wiertło i obrabiany materiał przed uszkodzeniem,
- **Zwój spiralny** – specjalnie zoptymalizowana geometria zmniejsza opór skrawania, co poprawia kulturę pracy i jakość krawędzi uzyskanych otworów. Umożliwia precyzyjne i symetryczne wykonywanie otworów.

Specyfikacja techniczna:

- Typ narzędzia: wiertło stopniowane
- Rodzaj zwoju: spiralny
- Średnica wiertła: 4,0 - 52,0 mm
- Skok: 2,0 / 4,0 mm
- Długość całkowita: 106 mm
- Długość robocza: 82 mm
- Materiał: stal szybko tnąca HSS