

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/wkretarka-akumulatorowa-18v-li-ion-graphite-58g000-p-5160.html>



WKREŦARKA AKUMULATOROWA 18V Li-ion GRAPHITE 58G000

Cena	129,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145145803
Kod producenta	88AF-878C4
Kod EAN	5902062035288

Opis produktu

WKREŦARKA AKUMULATOROWA 18V Li-ion GRAPHITE 58G000

Dwubiegowa wkreŦarka akumulatorowa marki Graphite, współpracuje z z akumulatorami 18 V Graphite Energy+. Posiada **płynną regulację prędkości obrotowej** ponadto jest wyposażona w przełącznik kierunku obrotów. **Samozaciskowy uchwyt** pozwala na stosowanie osprzętu o średnicy 0.8-10 mm. Maksymalna prędkość obrotowa na pierwszym biegu wynosi 350, a na drugim 1250 obrotów na minutę. Urządzenie wyposażono w **hamulec silnika** i **automatyczną blokadę wrzeciona**. Maksymalny moment obrotowy wynosi 28 Nm (wkrećanie miękkie) / 44 Nm (twarde) i może być regulowany poprzez **19-stopniowe sprzęgło** z dodatkowymi opcją wiercenia. **Dioda LED**, która jest uruchamiana automatycznie, podświetla miejsce pracy, a lekka i poręczna konstrukcja pozwala na użytkowanie urządzenia w miejscach o ograniczonym dostępie, a dzięki akumulatorowemu zasilaniu może być używana tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania. Rękojeść została pokryta materiałem antypoślizgowym, co zapewnia pewnych chwyt i ułatwia manewrowanie. Graphite Energy+ 58G000 jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla majsterkowicza, jak i profesjonalisty. Metalowy klips do mocowania na pasku od spodni. Urządzenie współpracuje z akumulatorem Energy+ o pojemności 2,0 Ah lub 4,0 Ah.

Wersja BODY bez ładowarki i akumulatora.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ zasilania: **akumulatorowe**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Pozycje pierścienia sprzęgła: **1-19**
- Liczba momentów obrotowych: **19**
- Prędkość obrotowa 1 bieg: **0-350 obr./min**
- Prędkość obrotowa 2 bieg: **0 - 1250 obr./min**
- Obsługiwane akumulatory: **2,0 / 4,0 Ah**
- Maks. moment obr. miękkie / twarde: **28 / 44 Nm**
- Zakres uchwytu szybkomocującego: **0,8-10mm**
- Klasa ochronności: **III**
- Wymiary: **20,00 x 8,50 x 22,50 cm**
- Waga z akumulatorem: **1,1 kg**