

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/wozek-paletowy-paleciak-2500-kg-unicraft-phw-2506-p-3220.html>



# WÓZEK PALETOWY PALECIAK 2500 kg UNICRAFT PHW 2506

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>1 349,00 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>145134129</b>   |
| Kod producenta   | <b>C8CB-59615</b>  |

## Opis produktu

### WÓZEK PALETOWY PALECIAK 2500 kg UNICRAFT PHW 2506

Uniwersalny, ręczny wózek paletowy o udźwigu **2500 kg**, posiada **podwójne rolki z poliuretanu** - stabilna, cicha, długa i bezproblemowa praca. Wózek posiada **dodatkowe kółka**, rolki najazdowe ułatwiające podejmowanie palet, co wpływa na komfort pracy. Znajduje on zastosowanie w pomieszczeniach magazynowych, sklepowych, platformach załadowniczych, samochodach transportowych.

### Charakterystyka:

- Mocny w pełni hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania
- Sprawna pompa hydrauliczna z chromowanym na twardo tłokiem i zaworem nadciśnieniowym
- Czuły zawór spustowy umożliwia bezstopniową regulację szybkości opuszczania
- Rama i widły w bardzo stabilnej konstrukcji kubełkowej, odpornej na skręcenia
- Ergonomiczny antypoślizgowy dyszel z dodatkową powłoką z tworzywa sztucznego
- Trzy funkcje obsługiwane dźwignią jednoręczną (podnoszenie, opuszczanie, pozycja neutralna)
- Łatwe przemieszczanie nawet dużych ciężarów dzięki bardzo cichym aluminiowym rolkom zwrotnym z gumowymi powierzchniami tocznymi i tandemowym rolkom wideł z poliuretanu
- Precyzyjne łożyska kulkowe we wszystkich kołach i rolkach
- Z dodatkowym pedałem do opuszczania wózka paletowego
- Ergonomiczny dyszel z gumowanym uchwytem
- Z dodatkowym pedałem do opuszczania wózka
- Dodatkowa rolka na czubku wideł ułatwia wsuwanie i wysuwanie palet

### Dane techniczne:

- Nośność: **2500 kg**
- Szerokość wideł: **160 mm**
- Długość wideł: **1150 mm**
- Min. wysokość wideł: **85 mm**
- Max. wysokość wideł: **200 mm**
- Wysokość podnoszenia: **115 mm**
- Skręt kół: **210**
- Promień skrętu: **1275 mm**
- Ø rolek zwrotnych x szerokość: **200 x 50 mm**
- Ø rolek wideł x szerokość: **80 x 70 mm**

- 
- Wymiary: **1540 x 540 x 1230 mm**
  - Ciężar: **69 kg**