

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-7-elektronarzedzi-akumulatorowych-2x5-0-ah-18-v-makita-dlx7019tx1-p-5330.html>



ZESTAW 7 ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH 2x5,0 Ah 18 V MAKITA DLX7019TX1

Cena	6 900,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	214778_Y597B578
Kod producenta	DLX7019TX1
Kod EAN	088381746519

Opis produktu

ZESTAW 7 ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH 2x5,0 Ah 18 V MAKITA DLX7019TX1

Zawartość dostawy:

- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V DDF486
- Akumulatorowa szlifierka kąтова 18 V DGA504
- Akumulatorowa pilarka tarczowa 18 V DHS660
- Akumulatorowa wyrzynarka 18 V DJV182
- Akumulatorowy strug do drewna 18 V DKP181
- Akumulatorowa wkrętarka udarowa DTD153
- Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18 V DTM52
- 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
- Ładowarka DC18RC
- Torba transportowa

1. Wiertarko-wkrętarka 18 V Makita DDF486

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- **21-stopniowa regulacja** momentu obrotowego + wiercenie
- Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 130 Nm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności

-
- Wytrzymała, wykonana z metalu obudowa przekładni
 - Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DDF481, zmniejszona została długość całkowita
 - Uchwyt samozaciskowy
 - Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
 - Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-Ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym:
- bieg 1: 0 - 550 obr./min
- bieg 2: 0 - 2100 obr./min
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie:
- wiertło: 50 mm
- sednik: 76 mm
- otwornica: 152 mm
- Maks. moment obr. miękki / twardy: 65 / 130 Nm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Wymiary (długość całkowita): 178 mm
- Waga (EPTA): 2,3 - 2,6 kg

2. SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 18 V Makita DGA504

- Lekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

-
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 8500 obr./min
 - Średnica tarczy: 125 mm
 - Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
 - Wymiary (długość całkowita): 362 mm
 - Waga (EPTA): 2,26 - 3,73 kg

3. PILARKA TARCZOWA 18 V Makita DHS660

- Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa 165 mm, zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology** - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Cięcie kątowe do 50°
- Wygodnie umieszczony przycisk blokady
- **Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny**
- **Funkcja wydmuchu wiórów** z linii cięcia
- Lepsza widoczność linii cięcia dzięki zmianie położenia przedniego uchwytu
- Przydatne podziałki informujące użytkownika o lokalizacji ostrza, głębokości cięcia oraz nachyleniu ostrza
- **Dioda LED** informująca użytkownika o statusie funkcji ADT:
 - - **tryb wysokiego** momentu obrotowego - świecąca dioda LED
 - - **tryb wysokiej** prędkości obrotowej - wyłączona dioda LED
 - - **alarm przeciążeniowy** - mrugająca dioda LED
- Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą (opcja, adapter o numerze katalogowym 199232-5)

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 5000 obr./min
- Maksymalna głębokość cięcia:
 - przy 45°: 41 mm
 - przy 50°: 37 mm
 - przy 90°: 57 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 / 30 mm

-
- Wymiary (długość całkowita): 270 mm
 - Waga (EPTA): 2,9 – 3,2 kg

4. WYRZYNARKA 18 V Makita DJV182

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Funkcja blokady wyłącznika**
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
- **Łagodny rozruch**
- **3-stopniowa** regulacja podcinania + cięcie proste
- System wydmuchu wiórów z linii cięcia
- Płyta podstawy z odlewanej pod ciśnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°
- Wstępne ustawianie częstotliwości skoków pokręteł

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Częst. skoków na biegu jałowym: 800 - 3500 /min
- Długość skoku: 26 mm
- Zdolność cięcia:
- w drewnie: 135 mm
- w aluminium: 20 mm
- w miękkiej stali: 10 mm
- Wymiary (długość całkowita): 266 mm
- Waga (EPTA): 2,4 - 2,7 kg

5. STRUG DO DREWNA 18 V AWS Makita DKP181

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia ADT** - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- **Funkcja AWS** - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Idealny do załamywania krawędzi i strugania powierzchni
- Zwiększona wydajność strugania dzięki zastosowaniu dwóch noży
- Przy zastosowaniu noży obracanych ze spieku twardego można obrabiać drewno klejone, płyty wiórowe oraz materiały plastyczne
- Do obróbki drewna miękkiego można stosować także noże ze stali szybko tnącej

-
- Wydmuch wiórów na prawą lub lewą stronę dla wygody operatora
 - Podstawa przednia z 3 rowkami do ścinania krawędzi
 - Gałka do precyzyjnego ustawiania głębokości strugania co 0,1 mm (regulacja z ogranicznikami typu "klik")
 - Ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem
 - Stopka zabezpieczająca obrabiany materiał przed zarysowaniem

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-Ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 12000 obr./min
- Szerokość strugania: 82 mm
- Głębokość wręgu: 25 mm
- Głębokość strugania: 3 mm
- Wymiary (długość całkowita): 366 mm
- Waga (EPTA): 3,3 - 3,6 kg

6. WKREŹTARKA UDAROWA 18 V Makita DTD153

- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 3600 /min
- Śruby standardowe: M5 - M16
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M14
- Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
- Maks. moment obrotowy: 170 Nm
- Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"

-
- Wymiary (długość całkowita): 126 mm
 - Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg

7. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18 V Makita DTM52Z

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia Antywibracyjna AVT**
- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- Uchwyt narzędziowy typu STARLOCK
- **Beznarzędziowa wymiana osprzętu**
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie rowków w drewnie, przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej oraz przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
- **Łagodny rozruch** oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- **12 ustawień** kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- **Funkcja anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Wąska obudowa pozwalająca na wygodny chwyt narzędzia
- **Dioda LED** oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-Ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość oscylacyjna: 10000 - 20000 obr./min
- Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy): 1,8° (kąt całk. 3,6°)
- Wymiary (długość całkowita): 322 mm
- Waga (EPTA): 1,7 - 2,0 kg