

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-18-v-mlotowiertarka-wkretarka-szlifierka-katowa-3x5-0-ah-makita-dlx3157tj-p-4345.html>



ZESTAW COMBO 18 V MŁOTOWIERTARKA WKRĘTARKA SZLIFIERKA KĄTOWA 3x5,0 Ah MAKITA DLX3157TJ

Cena	4 250,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145139558
Kod producenta	FE58-36399_20221114155348
Kod EAN	088381740869

Opis produktu

ZESTAW COMBO 18 V MŁOTOWIERTARKA WKRĘTARKA SZLIFIERKA KĄTOWA 3x5,0 Ah MAKITA DLX3157TJ

Wszechstronny i uniwersalny zestaw narzędzi akumulatorowych renomowanej marki Makita w skład którego wchodzi:

- Młotowiertarka SDS-Plus Makita DHR 243
- Szlifierka kątowa 125 mm Makita DGA506
- Wkrętarka Makita DDF486
- 3 akumulatory BL1850B (18 V/5,0 Ah),
- Ładowarka DC18RC
- Ogranicznik głębokości
- Uchwyt SDS-Plus (zamontowany)
- Uchwyt szybkowymienny do wiertel cylindrycznych
- Uchwyt do mocowania na pasku
- Uchwyt na końcówki wkręta
- Rękojeść boczna szlifierki
- Rękojeść boczna wkrętarki
- Walizka systemowa Makpac x2
- Wkład do walizki

1. Młotowiertarka SDS-Plus Makita DHR243

Młotowiertarka SDS Makita to profesjonalny sprzęt przeznaczony do pracy w 3 trybach: wiercenia, wiercenia z udarem oraz kucia. Młotowiertarka podczas pracy wykorzystuje technologię XPT- podwyższona odporność na pył i wilgoć oraz BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego, co gwarantuje wydajniejszą produkcję energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego oraz dłuższy czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Ponadto wyposażona jest w szybkowymienny uchwyt narzędziowy SDS-Plus i szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm. Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie. Unikalna konstrukcja gumowych połączeń zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora, a kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru.

Charakterystyka:

- Przeznaczona do wiercenia, wiercenia z udarem i kucia
- Wyposażona w szybkowymienny uchwyt SDS-Plus
- Posiada wyłącznik elektroniczny umożliwiający rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie oraz 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (w zestawie wraz z filtrem HEPA)
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- LXT (LITHIUM ION XTREME) - Nowa seria narzędzi Li-Ion o ekstremalnej wytrzymałości i wydłużonym czasie pracy
- BLDC - (bezszytkowy silnik prądu stałego) - wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczytkowym silnikiem prądu stałego oraz dłuższy czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora
- XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Typ uchwytu: **SDS-Plus**
- Energia udaru: **2,0 J**
- Obsługiwane akumulatory: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **0-950 obr./min**
- Częst. udarów na biegu jałowym: **0-4700 /min**
- Maks. średnica wiercenia w stali/drewnie/betonie: **13/27/24 mm**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka: **50 mm**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka diamentowa: **65 mm**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło pełne: **24 mm**
- Długość całkowita: **353 mm**
- Poziom ciśnienia akustycznego **89 dB**
- Waga z akumulatorem: **3,4 kg**

2. Szlifierka kątowna 125 mm Makita DGA506

Akumulatorowa szlifierka kątowna DGA506 to kompaktowe urządzenie do tarcz o średnicy 125 mm. Jest lekka i poręczna. Szlifierka kątowna została wyposażona w bezszytkowy silnik prądu stałego BLCD. Dodatkową zaletą tego produktu jest funkcja Anti-kickback oraz hamulec elektryczny. Akumulatorowa szlifierka kątowna DGA506 wykorzystuje innowacyjną technologię XPT - czyli podwyższoną odporność na wilgoć i pył. Szlifierka została dodatkowo wyposażona w Anty-restart, który zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem. Szlifierka kątowna wykonana jest z najwyższej jakości materiałów co gwarantuje długą żywotność urządzenia a jej ergonomiczny kształt zapewnia pewne i wygodne trzymanie urządzenia.

Charakterystyka:

- Lekka i poręczna szlifierka kątowna z bezszytkowym silnikiem prądu stałego (BLDC), wykonana w technologii XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć)
- Wyposażona w automatyczną kontrolę prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz funkcję anty-restart zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem
- Posiada funkcję anti-kickback, hamulec elektryczny oraz pozwalającą na wygodny chwyt, wąską obudowę silnika
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Obsługiwane akumulatory: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **8500 obr./min**
- Średnica tarczy: **125 mm**
- Wymiary (DxSxW): **362 x 140 x 145 mm**
- Waga z akumulatorem (EPTA): **2,6 kg**

3. Wiertarko-wkrętarka Makita DDF486

Charakterystyka:

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
- **BLDC - bezszytkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 130 Nm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Wytrzymała, wykonana z metalu obudowa przekładni
- Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DDF481, zmniejszona została długość całkowita
- Uchwyt samozaciskowy
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem

-
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
 - Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-Ion**
- Obsługiwane akumulatory: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **bieg 1: 0 - 550 obr./min, bieg 2: 0 - 2100 obr./min**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: wiertło: **50 mm, sednik: 76 mm, otwornica: 152 mm**
- Maks. moment obr. miękki / twardy: **65 / 130 Nm**
- Zakres mocowania: **1,5 - 13 mm**
- Wymiary - długość całkowita: **178 mm**
- Waga: **2,3 - 2,6 kg**