

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-18-v-szlifierka-wiertarko-wkretarka-zakretarka-mlotowiertarka-3x5-0-ah-dewalt-dck422p3-p-4065.html>



ZESTAW COMBO 18 V SZLIFIERKA WIERTARKO-WKRĘTARKA ZAKRĘTARKA MŁOTOWIERTARKA 3x5,0 Ah DEWALT DCK422P3

Cena	4 299,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145138069
Kod producenta	1F5C-131A1_20220210151235
Kod EAN	5035048679739

Opis produktu

ZESTAW COMBO 18 V SZLIFIERKA WIERTARKO-WKRĘTARKA ZAKRĘTARKA MŁOTOWIERTARKA 3x5,0 Ah DEWALT DCK422P3

Zestaw akumulatorowy renomowanej marki DeWalt który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. W skład zestawu wchodzi szlifierka kąтова, wkrętarka udarowa, zakrętarka udarowa oraz młotowiertarka. Ponadto w zestawie znajduje się ładowarka wielonapięciowa XR, 3 akumulatorami 18 V o pojemności 5,0 Ah ze wskaźnikami stanu naładowania. Całość dostarczana jest w bardzo wytrzymałych i wszechstronnych kufrach Tough System (z możliwością połączenia). Zestaw podlega przedłużeniu gwarancji w ciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie producenta.

Zawartość zestawu:

- Szlifierka kąтова 125 mm DeWalt DCG405
- Wiertarko-wkrętarka udarowa DeWalt DCD796
- Klucz udarowy - zakrętarka udarowa 1/4" DeWalt DCF887
- Młotowiertarka udarowa DeWalt DCH273
- 3 akumulatory Li-Ion XR 5,0Ah 18 V DeWalt DCB184
- Ładowarka XR wielonapięciowa uniwersalna DCB115
- Akcesoria do elektronarzędzi
- Instrukcja obsługi / Gwarancja
- Kufry systemowe Tough system - 2 szt.
- Dowód zakupu

1. Szlifierka kąтова DeWalt DCG405

Charakterystyka:

- **Bezszcotkowy silnik 18V** umożliwia lepszą wydajność w wymagających pracach
- **Elektroniczny hamulec** szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu włącznika
- Sprzęgło elektroniczne zmniejsza odrzut w przypadku zablokowania lub zakleszczenia tarczy
- Zabezpieczone otwory i nadmuch zabezpieczają silnik przed przedostaniem się pyłu do silnika
- Ogumowana częściowo obudowa zapewnia przyczepność i komfort
- Obniżona konstrukcja blokady wrzeciona umożliwia maksymalną głębokość cięcia oraz większą ochronę przycisku podczas używania w ciasnych przestrzeniach
- **Dwu-pozycyjne mocowanie uchwytu bocznego** zapewnia większą wygodę i kontrolę

Specyfikacja techniczna:

- Typ zasilania: **Akumulatorowy**
- Napięcie: **18 V**

-
- Pojemność baterii: **5,0 Ah**
 - Ilość baterii: **2 szt.**
 - Gwint wrzeciona: **M14**
 - Maks. średnica tarczy: **125 mm**
 - Beznarzędziowa wymiana tarczy: **Tak**
 - Hamulec elektryczny: **Tak**
 - Typ silnika: **Bezszczotkowy**
 - Prędkość: **9000 obr/min**
 - Funkcje dodatkowe: **Blokada wrzeciona, sprzęgło elektroniczne, elektryczny hamulec**
 - Waga: **1,75 kg**
 - Długość: **310 mm**

W komplecie ze szlifarką: 2-pozycyjna rękojeść boczna, osłona tarczy, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic

2. Wiertarko-wkrętarka udarowa DeWalt DCD796

Charakterystyka:

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem **XR 18 V**
- **Bezszczotkowa technologia budowy silnika** zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- **Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni** wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
- 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- **Inteligentny wyzwalacz spustowy** pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
- Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
- Innowacyjne rozwiązania w serii **litowo-jonowej XR** zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

Specyfikacja techniczna:

- Technologia akumulatorów: **XR Li-Ion**
- Napięcie: **18 V**
- Maks. moment obrotowy (twardy): **70 Nm**
- Maks. moment obrotowy (miękki): **27 Nm**
- Moc użyteczna: **460 W**
- Prędkość bez obciążenia: **0-550/2000 obr/min**
- Częstotliwość udaru: **0-9350/34000 ud/min**
- Uchwyt wiertarski: **1.5-13 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: **40 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Metal]: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Mur]: **13 mm**
- Waga: **1,3 kg**
- Długość: **190 mm**
- Wysokość: **203 mm**
- Szerokość: **67 mm**

3. Klucz udarowy 1/4" DeWalt DCF887

Charakterystyka:

- Bezzszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 205 Nm zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac
- Tryb precyzyjnego wkręcania daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego
- 3 Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia pełną kontrolę pracy zapewniając precyzję
- Lekkie i kompaktowe narzędzie jest wygodne w użyciu i pozwala na pracę w ciasnych pomieszczeniach
- Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
- Kompatybilne z akumulatorami XR, które zapewniają długi czas pracy na jednym naładowaniu
- Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie końcówek

Specyfikacja techniczna:

- Technologia akumulatorów: **Li-Ion**
- Moc użyteczna: **400 W**
- Napięcie: **18 V**
- Maksymalny moment obrotowy: **205 Nm**
- Prędkość bez obciążeń: **0-1000 / 0-2800 / 0-3250 /min**
- Częstotliwość udaru: **0-3800 /min**

-
- Końcówka wrzeciona: **1/4" (Sześciokątny uchwyt 6,35 mm)**
 - Długość: **134 mm**
 - Wysokość: **225 mm**
 - Waga: **1,56 kg**

4. Młotowiertarka DeWALT DCH273

Charakterystyka:

- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
- **Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu**
- **Bezszcotkowy silnik** o dużej wydajności dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości
- System **Perform & Protect**: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna **wiązka światła LED** z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
- **Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 24 mm**
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

Specyfikacja techniczna:

- Uchwyt: **SDS-Plus**
 - Napięcie: **18 V**
 - Moc użyteczna: **400 W**
 - Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): **2,1 J**
 - Prędkość bez obciążenia: **0-1100 obr/min**
 - Częstość udarów: **0-4600 ud/min**
 - Maks. śr. wiercenia w betonie: **24 mm**
 - Maks. średnica wiercenia [Drewno]: **26 mm**
 - Maks. średnica wiercenia [Metal]: **13 mm**
 - Waga: **2.5 kg**
 - Waga z akumulatorem: **3,3 kg**
 - Długość: **328 mm**
 - Wysokość: **202 mm**
 - Szerokość: **85 mm**
-