

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-18v-szlifierka-zakretarka-wkretarka-mlotowiertarka-2x5-0-ah-makita-dlx4155tx1-p-5293.html>



ZESTAW COMBO 18V SZLIFIERKA, ZAKRĘTARKA, WKRĘTARKA MŁOTOWIERTARKA 2x5,0 Ah MAKITA DLX4155TX1

Cena	4 820,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65485115_awe6548
Kod producenta	DLX4155TX1
Kod EAN	088381743556

Opis produktu

ZESTAW COMBO 18V SZLIFIERKA, ZAKRĘTARKA, WKRĘTARKA MŁOTOWIERTARKA 2x5,0 Ah MAKITA DLX4155TX1

Profesjonalny zestaw elektronarzędzi akumulatorowych renomowanej marki Makita, pracujący na bateriach o napięciu 18V. Komplet dostarczany w torbie narzędziowej ułatwiającej przechowywanie i transport.

W skład zestawu wchodzi:

- Akumulatorowa szlifierka kąтова 18 V **DGA504**
- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V **DDF486**
- Akum. wkrętarka udarowa 18 V **DTD153**
- Akumulatorowa młotowiertarka z podkuwaniem 18 V **DHR243**
- Zestaw odsysania i zbierania pyłu **DX07**
- 2 akumulatory **BL1850B** (18 V / 5,0 Ah)
- Ładowarka **DC18RC**
- Torba transportowa

1. Akumulatorowa Szlifierka kąтова - Makita DGA504

Charakterystyka:

- Lekka i poręczna szlifierka kąтова do tarcz o średnicy 125 mm
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Funkcja **anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC bez akumulatorów i ładowarki

Specyfikacja techniczna

-
- Napięcie zasilania: 18 V
 - Typ akumulatorów: Li-ion
 - Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
 - Prędkość obr. na biegu jałowym: 8500 obr./min
 - Średnica tarczy: 125 mm
 - Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
 - Wymiary (długość całkowita): 362 mm
 - Waga (EPTA): 2,26 - 3,73 kg

2. Wiertarko-wkrętarka - Makita DDF486Z

Charakterystyka:

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 130 Nm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Wytrzymała, wykonana z metalu obudowa przekładni
- Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DDF481, zmniejszona została długość całkowita
- Uchwyt samozaciskowy
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V/1,3 Ah)**

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18V
- Typ akumulatorów: Li-Ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym:
- **bieg 1:** 0 - 550 obr./min
- **bieg 2:** 0 - 2100 obr./min
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie:

-
- **wiertło:** 50 mm
 - **sednik:** 76 mm
 - **otwornica:** 152 mm
 - Maks. moment obr. miękki / twardy: 65 / 130 Nm
 - Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
 - Wymiary (długość całkowita): 178 mm
 - Waga (EPTA): 2,3 - 2,6 kg

3. Zakrętarka udarowa - Makita DTD153Z

Charakterystyka:

- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 3600 /min
- Śruby standardowe: M5 - M16
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M14
- Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
- Maks. moment obrotowy: 170 Nm
- Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
- Wymiary (długość całkowita): 126 mm
- Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg

4. Młotowiertarka - Makita DHR243

Charakterystyka:

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Na wyposażeniu szybkowymienny uchwyt cylindryczny

-
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
 - **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
 - Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)
 - Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
 - 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
 - Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
 - Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
 - Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
 - Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru
 - **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**

Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 950 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0 - 4700 /min
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 27 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 24 mm
- Energia uderu (EPTA): 2,0 J
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Wymiary (długość całkowita): 353 mm
- Waga (EPTA): 3,2 - 3,7 kg