

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-18v-wiertarko-wkretarka-zakretarka-mlotowiertarka-3x5-0-ah-dewalt-dck368p3t-p-4024.html>



ZESTAW COMBO 18V WIERTARKO-WKRĘTARKA ZAKRĘTARKA MŁOTOWIERTARKA 3x5,0 Ah DEWALT DCK368P3T

Cena	3 599,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145137888
Kod producenta	1F5C-131A1_20220103151022
Kod EAN	5054905025410

Opis produktu

ZESTAW COMBO 18V WIERTARKO-WKRĘTARKA ZAKRĘTARKA MŁOTOWIERTARKA 3x5,0 Ah DEWALT DCK368P3T

Zestaw akumulatorowy renomowanej marki DeWalt który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. W skład zestawu wchodzi wkrętarka udarowa, zakrętarka udarowa oraz młotowiertarka. Ponadto w zestawie znajduje się ładowarka wielonapięciowa XR, 3 akumulatorami 18 V o pojemności 5,0 Ah ze wskaźnikami stanu naładowania. Całość dostarczana jest w bardzo wytrzymałych i wszechstronnych walizkach systemowych (z możliwością połączenia). Zestaw podlega przedłużeniu gwarancji w ciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie producenta.

Zawartość zestawu:

- Wiertarko-wkrętarka udarowa DeWalt DCD796
- Zakrętarka udarowa 1/4" DeWalt DCF887
- Młotowiertarka udarowa DeWalt DCH273
- 3 akumulatory Li-Ion XR 5,0Ah 18 V DeWalt DCB184
- Ładowarka XR wielonapięciowa uniwersalna DCB115
- Akcesoria do elektronarzędzi
- Instrukcja obsługi / Gwarancja
- Walizki systemowe TSTAK - 2 szt.
- Dowód zakupu

1. Wiertarko-wkrętarka udarowa DeWalt DCD796

Charakterystyka:

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR **18 V**
- **Bezszcotkowa technologia budowy silnika** zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- **Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni** wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
- 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- **Inteligentny wyzwalacz spustowy** pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
- Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
- Innowacyjne rozwiązania w serii **litowo-jonowej XR** zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

Specyfikacja techniczna:

- Technologia akumulatorów: **XR Li-Ion**
- Napięcie: **18 V**

-
- Maks. moment obrotowy (twardy): **70 Nm**
 - Maks. moment obrotowy (miękki): **27 Nm**
 - Moc użyteczna: **460 W**
 - Prędkość bez obciążenia: **0-550/2000 obr/min**
 - Częstotliwość uderu: **0-9350/34000 ud/min**
 - Uchwyt wiertarski: **1.5-13 mm**
 - Maks. średnica wiercenia [Drewno]: **40 mm**
 - Maks. średnica wiercenia [Metal]: **13 mm**
 - Maks. średnica wiercenia [Mur]: **13 mm**
 - Waga: **1,3 kg**
 - Długość: **190 mm**
 - Wysokość: **203 mm**
 - Szerokość: **67 mm**

2. Klucz udarowy 1/4" DeWalt DCF887

Charakterystyka:

- Bezszcotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 205 Nm zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac
- Tryb precyzyjnego wkręcania daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego
- 3 Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia pełną kontrolę pracy zapewniając precyzję
- Lekkie i kompaktowe narzędzie jest wygodne w użyciu i pozwala na pracę w ciasnych pomieszczeniach
- Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
- Kompatybilne z akumulatorami XR, które zapewniają długi czas pracy na jednym naładowaniu
- Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie końcówek

Specyfikacja techniczna:

- Technologia akumulatorów: **Li-Ion**
- Moc użyteczna: **400 W**
- Napięcie: **18 V**
- Maksymalny moment obrotowy: **205 Nm**
- Prędkość bez obciążeń: **0-1000 / 0-2800 / 0-3250 /min**
- Częstotliwość uderu: **0-3800 /min**
- Końcówka wrzeciona: **1/4" (Sześciokątny uchwyt 6,35 mm)**
- Długość: **134 mm**
- Wysokość: **225 mm**
- Waga: **1,56 kg**

3. Młotowiertarka DeWALT DCH273

Charakterystyka:

- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
- **Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu**
- **Bezszcotkowy silnik** o dużej wydajności dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości
- System **Perform & Protect**: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna **wiązka światła LED** z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
- **Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 24 mm**
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

Specyfikacja techniczna:

- Uchwyt: **SDS-Plus**
- Napięcie: **18 V**
- Moc użyteczna: **400 W**
- Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009): **2,1 J**
- Prędkość bez obciążenia: **0-1100 obr/min**
- Częstość uderów: **0-4600 ud/min**
- Maks. śr. wiercenia w betonie: **24 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: **26 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Metal]: **13 mm**
- Waga: **2.5 kg**

-
- Waga z akumulatorem: **3,3 kg**
 - Długość: **328 mm**
 - Wysokość: **202 mm**
 - Szerokość: **85 mm**