

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-mlotowiertarka-szlifierka-wiertarko-wkretarka-zakretak-18v-3x5-0ah-makita-dlx4104tj1-p-3160.html>



ZESTAW COMBO MŁOTOWIERTARKA, SZLIFIERKA, WIERTARKO-WKRĘTARKA, ZAKRĘTAK 18V 3x5,0Ah MAKITA DLX4104TJ1

Cena	4 599,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145133511
Kod producenta	12DD-5912D
Kod EAN	088381860789

Opis produktu

ZESTAW COMBO MŁOTOWIERTARKA, SZLIFIERKA, WIERTARKO-WKRĘTARKA, ZAKRĘTAK 18V 3x5,0Ah MAKITA DLX4104TJ1

Zestaw narzędzi akumulatorowych na 18 V. Zestaw składa się z młoto-wiertarki MAKITA DHR243 + szlifierki kątowej 125 mm DGA513 + wiertarko-wkrętarki DHP481 + zakrętaka udarowego DTD153 oraz 3 akumulatorów Li-Ion MAKITA BL1850B 5.0 Ah ze wskaźnikiem naładowania. Całość zestawu MAKITA DLX4104TJ1 opakowana została w 2 walizki systemowe Makpac.

Charakterystyka szlifierki MAKITA DGA513:

- Włącznik ślizgowy
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: **18 V Li-Ion**
- Prędkość obr. na biegu jałowym **3000 - 8500 obr./min**
- Średnica tarczy **125 mm**
- Średnica otworu tarczy **22,23 mm**
- Wymiary (długość całkowita) **382 mm**
- Waga (EPTA) **2,4 - 3,0 kg**

Charakterystyka zakrętarki udarowej MAKITA DTD153

- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Silnik BLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, a to ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.
- Dłuższy czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora
- Dzięki niezwykle wydajnej produkcji energii przez silnik BLDC, czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora jest do 1,4 razy dłuższy niż w przypadku dotychczasowych silników.

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: **18 V Li-Ion**

-
- Maks. moment obrotowy: **170 Nm**
 - Obroty: **0-3400 obr/min**
 - Częstotliwość udarów: **0-3600 obr/min**
 - Uchwyt narzędziowy: **sześciokątny 1/4 "**
 - Śruby standardowe: **M5 - M16**
 - Śruby maszynowe: **M4 - M8**
 - Śruby wysokiej wytrzymałości: **M5 - M14**
 - Gwint zwykły: **22-125**
 - Długość: **126 mm**
 - Waga: **1,5 kg**

Charakterystyka wiertarko-wkrętarki MAKITA DHP481

- Praca na jednym naładowaniu akumulatora wydłużona o 20%
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Silnik BLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: **18 V Li-Ion**
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: **0 - 550 obr./min**
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: **0 - 2100 obr./min**
- Częstość udarów na biegu jał. 1 bieg: **0 - 8250 /min**
- Częstość udarów na biegu jał. 2 bieg: **0 - 31500 /min**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: **16 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: **76 mm**
- Maks. moment obr. miękki / twardy: **60 / 115 Nm**
- Zakres mocowania: **1,5-13 mm**
- Waga (EPTA): **2,7-3 kg**

Charakterystyka młoto-wiertarki MAKITA DHR243

- Możliwość 3 trybów pracy: **wiercenie, wiercenie z udarem i kucie**
- Silnik BLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Możliwość współpracy systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: **18V Li-Ion**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **0 - 950 obr./min**
- Częstość udarów na biegu jałowym **0 - 4700 /min**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: **24 mm**
- Energia uderu (EPTA): **2,0 J**
- Uchwyt narzędziowy: **SDS-PLUS**
- Waga (EPTA) **3,2 - 3,7 kg**