

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-elektronarzedzi-18v-aku-3x5-0-ah-makita-dlx6068pt-p-4464.html>



ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI 18V AKU 3x5,0 Ah MAKITA DLX6068PT

Cena	3 999,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145140529
Kod producenta	9965-2485C_20230127112527
Kod EAN	088381833783

Opis produktu

ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI 18V AKU 3x5,0 Ah MAKITA DLX6068PT

Zestaw akumulatorowy renomowanej marki **Makita** dedykowany dla użytkowników profesjonalnych, spełnia najwyższe standardy jakości i precyzji wykonania. W skład zestawu wchodzi najbardziej uniwersalne narzędzia akumulatorowe jak wiertarko-wkrętarka, pilarka tarczowa oraz zakrętarka udarowa. Całość spakowana w torbie narzędziowej Makita wraz z ładowarką 2-portową i 3 bateriami. **Zestaw podlega przedłużeniu gwarancji do 36 miesięcy w przeciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie producenta.** Świetny wszechstronny sprzęt którego doceni każdy profesjonalista, na budowie, przy remoncie czy w warsztacie mechanicznym.

Zawartość zestawu:

- Młotowiertarka 18 V - Makita DHR202
- Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V - Makita DHP453
- Zakrętarka udarowa 18 V - Makita DTD152
- Wyrzynarka 18 V - Makita DJV180
- Latarka 14,4/18 V - Makita DML802
- Pilarka tarczowa 18V - Makita DSS611
- 3 akumulatory Makita BL1850B 18V 5,0Ah
- Ładowarka 2 gniazdowa - Makita DC18RD
- Torba na kołach - Makita LXT600
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Instrukcje obsługi / karty gwarancyjne
- Dowód zakupu

1. Młotowiertarka akumulatorowa SDS Plus Makita DHR202

Charakterystyka:

- 3 tryby pracy: **wiercenie, wiercenie z udarem i kucie**
- Przesuwany uchwyt pozwala na szybką wymianę narzędzia typu SDS-PLUS
- Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Zderzak chroni dźwignie trybu pracy oraz obudowę przekładni
- Ogranicznik głębokości
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Specyfikacja techniczna:

- Typ zasilania: **Akumulatorowe**
- Typ akumulatorów: **Li-Ion 18V LXT**
- Typ uchwytu: **SDS+ (SDS PLUS)**
- Typ silnika: **Szczotkowy**

- Energia uderu: **1,9J**
- Tryby pracy: **3 (wiercenie bez uderu, wiercenie z uderem, podkuwanie)**
- Prędkość obrotowa: **0-1200obr./min**
- Ilość biegów: **1**
- Ilość uderów: **0-4000ud./min**
- Maksymalna średnica wiercenia koronką: -
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie: **20mm**
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: **26mm**
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: **13mm**
- Oświetlenie: **TAK dioda LED**
- Długość: **358mm**
- Waga: **3,2-4kg**
- Wyposażenie: **Głębokościomierz, uchwyt boczny**

2. Wiertarko-wkrętarka udarowa Makita DHP453

Charakterystyka:

- Profesjonalna **dwubiegowa udarowa wiertarko - wkrętarka** akumulatorowa 18V MAKITA DHP453Z o maksymalnym momencie dokręcania 42 Nm
- Zasilana przez wydajne akumulatory MAKITA LXT o napięciu 18 V
- Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory z profesjonalnej serii narzędzi LXT 18V marki Makita np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
- Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia
- **4-biegunowy silnik** prądu stałego, lekki i kompaktowy
- **16-stopniowa regulacja** momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z uderem
- Jednotulejowy, **samozaciskowy uchwyt** wiertarski pozwala na łatwą i szybką wymianę narzędzia

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Obsługiwane akumulatory: **1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: **0 - 400 obr./min**
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: **0 - 1300 obr./min**
- Częst. uderów na biegu jał. 1 bieg: **0 - 6000 /min**
- Częst. uderów na biegu jał. 2 bieg: **0 - 19500 /min**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: **36 mm**
- Maks. średnica wiercenia w betonie: **13 mm**
- Maks. moment obr. miękki / twardy: **27 / 42 Nm**
- Zakres mocowania: **1,5 - 13 mm**
- Rodzaj uchwytu: **Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm**
- Waga z akumulatorem: **1,7 kg**

3. Zakrętarka udarowa akumulatorowa Makita DTD152

Charakterystyka:

- **Kompaktowe wymiary**
- **XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora**
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść pokryta antypoślizgowym elastomerem
- **Diodami LED oświetlającymi** obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Obsługiwane akumulatory: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0/ 6,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jał.: **0 - 2900 obr./min**
- Częst. uderów na biegu jał.: **0 - 3500 /min**
- Śruby standardowe: **M5 - M16**
- Śruby maszynowe: **M4 - M8**
- Śruba o wys. wytrzymał. na rozciąganie: **M5 - M12**
- Gwint zwykły: **22 - 125 mm**
- Maks. moment obrotowy: **165 Nm**
- Uchwyt narzędzia sześciokątny: **1/4"**

-
- Wymiary (długość całkowita): **137 mm**
 - Waga z akumulatorem (EPTA): **1,3 kg**

4. Wyrzynarka 18 V - Makita DJV180

Charakterystyka:

- Wydajna i lekka wyrzynarka 18V Li-Ion z serii LXT. Regulacja prędkości obrotowej, 3-stopniowa regulacja podcinania oraz cięcie proste
- Duży włącznik, blokada zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem, regulacja prędkości obrotowej z regulacją ruchu orbitalnego
- Wydajna i lekka wyrzynarka z akumulatorem Li-Ion
- Dioda LED do oświetlania obszaru cięcia
- Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
- Duży włącznik pozwala na łatwą obsługę nawet w rękawicach
- 3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
- Ergonomiczna, pokryta powłoką antypoślizgową rękojeść ułatwia pewny chwyt narzędzia oraz redukuje zmęczenie ręki
- Wydmuch powietrza z silnika w kierunku brzeszczotu powoduje wydmuchu wiórów z linii cięcia
- Mocny i trwały silnik ze szczotkami węglowymi dostępnymi z zewnątrz
- Regulacja prędkości obrotowej
- Bagnetowy uchwyt brzeszczota
- Regulacja ruchu orbitalnego

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- System akumulatorów: **LXT 18V**
- Częst. skoków /min na biegu jałowym: **0 - 2600**
- Długość skoku (mm): **26 mm**
- Maks. zdolność cięcia w drewnie: **135 mm**
- Maks. zdolność cięcia w aluminium: **20 mm**
- Maks. zdolność cięcia w stali miękkiej: **10 mm**
- Długość całkowita: **257 mm**
- Wymiary (DxSxW): **257 x 73 x 208 mm**
- Waga z akumulatorem (EPTA): **2,9 kg**

5. Latarka 14,4/18 V - Makita DML802

Charakterystyka:

- Kompaktowa głowica z aluminium przestawiana w 12 pozycjach
- Wielościankowy reflektor kontroluje kierunek i rozpiętość emitowanego światła
- Brak konieczności wymiany żarówek oraz bardzo
- **Długi czas świecenia - minimum 50 000 h**
- Dzięki zastosowaniu diody LED
- Praktyczny uchwyt do mocowania na pasku
- Zapewnia wygodę użycia w każdej pozycji
- Ergonomiczny kształt

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **14,4 V / 18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Obsługiwane akumulatory:
- 14,4 V: **1,5 / 3,0 / 4,0 / 6,0 Ah**
- 18 V: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah**
- Źródło światła: **LED**
- Moc żarówki: **3,2 W**
- Strumień światła: **180 lm**
- Czas świecenia przy 1,3 Ah (14,4 V / 18V): **4 godz. / 6 godz.**
- Czas świecenia przy 3,0 Ah (14,4 V / 18V): **9 godz. / 13 godz.**
- Waga (EPTA): **0,64 - 1,0 kg**

6. Pilarka tarczowa 18V Makita DSS611

Charakterystyka:

-
- Makita DSS611 Piła tarczowa akumulatorowa 18V
 - Lekka i kompaktowa pilarka akumulatorowa
 - Sztywna podstawa aluminiowa zapewnia wysoką jakość i wytrzymałość
 - Podwójny spust bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu włączeniu
 - Gładkie cięcia przy wysokiej prędkości obrotowej 3700 rpm dostarczonego ze wzmocnionej silnikiem
 - Gumowane miękki uchwyt, który zapewnia wygodną obsługę i większą kontrolę, ale tak minimalizuje zmęczenie ręki
 - Osłona bezpieczeństwa z linii kalibracji dla głębokości nastawczym
 - Zdejmowana końcówka kurzu Umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego

Specyfikacja techniczna:

- Max cięcie 90 °: 57 mm
- Max Cięcie 45 °: 40 mm
- Max Cięcie 50 °: 36 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Średnica Średnica: 20 mm
- Prędkość bez obciążenia: 3,700 rpm
- Waga netto: 3,1 kg