

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-spawalnicy-migmag-220-a-ideal-tecno-mig-220-mma-digital-p-3601.html>



ZESTAW SPAWALNICZY MIG/MAG 220 A IDEAL TECNO MIG 220 MMA DIGITAL

Cena	1 979,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145135892
Kod producenta	6F19-17713_20200821105851
Kod EAN	5903991102027

Opis produktu

ZESTAW SPAWALNICZY MIG/MAG 220 A IDEAL TECNO MIG 220 MMA DIGITAL

Kompletny zestaw spawalniczy marki Ideal w skład którego wchodzi:

Zestaw zawiera:

- **Urządzenie Ideal Tecno Mig 220 MMA Digital**
- **Reduktor do butli z gazem Magnum Mini Argon/CO2**
- **Butla zawierająca 8 litrów/6 kg CO2**
- **Drut spawalniczy mig/mag 0,8 mm 5 kg**
- **Preparat antyodpryskowy Spawmix 400 ml**
- **Kątownik spawalniczy**
- **Uchwytem spawalniczym MIG 15 z wtykiem EURO - 3 m**
- **Przewód masowy - 2 m**
- **Przewód elektrodowy -2 m**
- **Oryginalne opakowanie**
- **Instrukcja obsługi**
- **Dokument zakupu**

1. Półautomat spawalniczy Ideal Tecno Mig 220 MMA Digital

TECNO MIG 220 MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą **MIG/MAG, MMA oraz FLUX**. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

TECNOMIG 220 MMA stosowany jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.

Możliwość pracy na stanowisku spawalniczym, a także w terenie u klienta - jest zasilana z sieci jednofazowej 230 V i waży tylko 15 kg. Dzięki funkcji spawania drutem samoosłonowym FLUX nie musisz zabierać ze sobą butli z gazem.

Urządzenie posiada **układ chłodzenia wentylatorem** co zdecydowanie zwiększa jego wydajność. Urządzenie wyposażone jest w **zabezpieczenie przeciw przeciążeniu**, co zwiększa jego niezawodność. Urządzenie w którym zastosowano **eurozłącze** pozwalające na stosowanie różnych typów uchwytów jest dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów, dla urządzeń spawalniczych oraz dodatkowo mamy możliwość **regulowania indukcyjności**.

Specyfikacja techniczna:

- Typ: **półautomat spawalniczy**
- Technologia wykonania: **inwertorowa IGBT**
- Zasilanie: **AC 230 V 50 Hz (jednofazowe)**

-
- Metody spawania: **MIG/MAG, MMA, FLUX**
 - Maksymalny prąd spawania: **220 A**
 - Regulacja prądu spawania: **30 - 220 A**
 - Cykl pracy: **60%**
 - Max. pobór prądu: **21,6 A**
 - Moc: **5,5 kW**
 - Napięcie biegu jałowego: **50 V**
 - Zabezpieczenie sieci: **25 A**
 - Regulacja prędkości podajnika: **płynna**
 - Średnica szpuli z drutem: **200 mm**
 - Waga szpuli z drutem: **5 kg**
 - Średnica drutu stalowego: **0,6 - 1,0 mm**
 - Średnica drutu ze stali nierdzewnej: **0,6 - 0,8 mm**
 - Średnica drutu samoosłowego (FLUX): **0,8 - 1,0 mm**
 - Średnica drutu aluminiowego: **0,8 - 1,0 mm**
 - Max. średnica elektrody: **4,0 mm**
 - Waga urządzenia: **15 kg**
-

2. Butla z dwutlenkiem węgla - 8 litrów/6 kg

Butle wypełnione wysokiej jakości dwutlenek węgla (CO2) przeznaczone są do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz do innych zastosowań przemysłowych. Butle posiadają kotłak ochronny zabezpieczający zawór.

Butle te są fabrycznie nowe i są dużo lżejsze, niż odzyskiwane z gaśnic. Ciśnienie robocze 200 bar. Pojemność 8 litrów.

3. Preparat Antyodpryskowy SPAWMIX 400 ml

Preparat antyodpryskowy Spawmix w postaci aerozolu jest bezwonny i jest środkiem używanym do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi.

4. Drut spawalniczy mig/mag 0,8 mm 5 kg

Miedziowany drut spawalniczy wysokiej jakości o grubość 0,8 mm. Jest to drut miedziowany z dodatkiem manganu, a także krzemu, który jest przeznaczony do spawania metoda MIG/MAG. Drutem tym możemy spawać stale niestopowe takie jak: stale przeznaczone do kotłów, stale konstrukcyjne, blachy i stale okrętowe oraz stali węglowo-mangamowych w osłonie gazów. Stosujemy go także w warsztatach blacharskich przy spawaniu tłumików czy blach karoseryjnych. Można go stosować także do spawania cienkich blach o minimalnej granicy plastyczności mniejszej niż 420 MPa.

5. Reduktor Magnum Mini do dwutlenku węgla lub argonu

Reduktor wykonany bardzo solidnie i bardzo dobrej jakości materiałów, najlepszy z reduktorów MINI dostępnych na rynku polskim. Reduktor typu mini, posiada 2 zegary.

Pierwszy wskazujący ciśnienie w butli, drugi prezentujący ciśnienie wyjściowe. Zalecany do metody MIG/MAG.

Ze względu na małą przepustowość powinien być stosowany przy krótkotrwałym spawaniu.

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalne ciśnienie wlotowe: **200 barów**
 - Ciśnienie wylotowe: **4 bary**
 - Maksymalne przepustowość: **12 litrów/minutę**
 - Rodzaj gazu: **argon oraz dwutlenek węgla**
 - Przyłącze: **6,3 mm**
-

Gwarancja

Produkt objęty jest gwarancją producenta typu Door to Door. Okres gwarancji to 24 miesiące przy zakupie konsumenckim. W przypadku zakupu na firmę okres wynosi 12 miesięcy. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT).

Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego. W momencie wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem, po czym pod wskazany adres serwis wysła kuriera. Po wykonaniu naprawy **towar wolny od wad** trafia do rąk właściciela. Wszystkie koszty związane z transportem urządzenia ponosi serwis producenta.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów marki **Ideal** - Kupując u autoryzowanego dystrybutora masz pewność otrzymania nowego i w 100% oryginalnego produktu, unikniesz również problemów z reklamacjami.

