

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-spawalnicy-migmag-250-a-ideal-tecnomig-2502-pro-mma-digital-p-4467.html>



ZESTAW SPAWALNICZY MIG/MAG 250 A IDEAL TECNOMIG 250/2 PRO MMA DIGITAL

Cena	2 879,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145140566
Kod producenta	82B2-3382F_20230201133343
Kod EAN	5903991106612

Opis produktu

ZESTAW SPAWALNICZY MIG/MAG 250 A IDEAL TECNOMIG 250/2 PRO MMA DIGITAL

Kompletny zestaw spawalniczy renomowanej marki Ideal do zastosowań profesjonalnych w przemyśle bądź w warsztatach blacharskich w skład którego wchodzi:

- **Spawarka Ideal Tecnomig 250/2 PRO DIGITAL**
- **Reduktor do butli z gazem Magnum 100 Argon/CO2**
- **Butla zawierająca 8 litrów/6 kg CO2**
- **Drut spawalniczy mig/mag 0,8 mm 15 kg**
- **Preparat antyodpryskowy Spawmix 400 ml**
- **Kątownik spawalniczy**
- **Uchwyty spawalnicze MIG MB15 - 3 m**
- **Uchwyt masowy - 2 m**
- **Uchwyt elektrodowy - 2 m**
- **Adapter zasilania 230/400V**
- **Maska spawalnicza**
- **Młotek spawalniczy**
- **Wężyk do gazu**
- **Oryginalne opakowanie**
- **Karta gwarancyjna**

1. Spawarka Ideal Tecnomig 250/2 PRO DIGITAL

Inwertorowy półautomat spawalniczy marki Ideal model Tecnomig 250/2 PRO MMA DIGITAL to profesjonalne urządzenie przeznaczone do wszelkich prac spawalniczych warsztatowych i naprawczych. Sprzęt przeznaczony do spawania stali niskostopowych, niestopowych, jak też: **magnezu, aluminium, niklu, miedzi i ich stopów**.

Spawarka umożliwia spawanie MIG MAG, MMA oraz TIG DC. Urządzenie ze **zmienną biegunowością** umożliwia spawanie metodą **Flux drutem samoostonowym**. Znamionowy prąd spawania **250 A** w cyklu sprawności **60%**. Spawarka jako jedna z niewielu **daje możliwość pracy pod napięciem 230V, jak i 400V**. Ten parametr dostosowujemy za pomocą dołączonego do spawarki adaptera.

Wszelchonność urządzenia pozwala na podłączenie klasycznych przewodów spawalniczych i spawanie elektrodą otuloną, zmieniając półautomat w spawarkę elektrodową.

Spawarka jest wyposażona w **podwozie jezdne** z kołami skrętnymi na którym można ustawić butlę z gazem. Konstrukcja spawarki charakteryzuje się **dużą bezawaryjnością** nawet w trudnych warunkach. Prosty w obsłudze **panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem** pozwala na dokładną regulację prądu spawania oraz prędkości podawania drutu. **Profesjonalny podajnik drutu** przystosowany jest do uchwytów **3 lub 4 metrowych** i mieści szpule **5 lub 15 kilogramów**.

Charakterystyka:

-
- Napięcie zasilania 230 V lub 400 V - adapter w zestawie
 - Spawanie metodą MIG/MAG
 - Spawanie metodą Flux drutem samoosłonowym bez gazu
 - Spawanie elektrodą otuloną metodą MMA
 - Technologia inwertorowa zapewnia stabilny łuk spawalniczy
 - Prąd spawania do 250 A w cyklu pracy 60%
 - Układ przeciw przeciążeniowy
 - Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem prądu
 - 2-rolkowy układ podawania drutu 5/15 kg

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **półautomat spawalniczy MIG/MAG**
- Zasilanie: **230 V / 400 V 50 Hz**
- Nominalny prąd spawania: **250 A**
- Zakres prądu spawania: **30-250 A**
- Cykl pracy: **60%**
- Prąd pobierany z sieci: **24,6A - 230V / 20A - 400V**
- Regulacja prądu: płynna
- Średnica elektrody: **1,6 - 4,0 mm**
- Średnica drutu: **0,6 - 1,0 mm**
- Ilość rolek: **2**
- Stopień ochrony: **IP 21S**
- Chłodzenie: **wentylator**
- Waga szpuli: **5/15 kg**
- Wymiary: **610 x 280 x 350 mm**
- Wymiary z podwoziem: **760 x 280 x 430 mm**
- Waga: **26,3 kg**

2. Butla z dwutlenkiem węgla - 8 litrów/6 kg

Butle wypełnione wysokiej jakości dwutlenek węgla (CO2) przeznaczone są do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz do innych zastosowań przemysłowych. Butle posiadają kołpak ochronny zabezpieczający zawór.

Butle te są fabrycznie nowe i są dużo lżejsze, niż odzyskiwane z gaśnic. Ciśnienie robocze 200 bar. Pojemność 8 litrów.

3. Preparat Antyodpryskowy SPAWMIX 400 ml

Preparat antyodpryskowy Spawmix w postaci aerozolu jest bezwonny środek używany do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi.

4. Drut spawalniczy 15 kg (0,8 mm) BEST WELDING

Drut spawalniczy BEST nawinięty jest na standardową szpulę pasującą do niemalże każdej spawarki. Drut do spawania BEST ma średnicę 0,8 mm oraz masę 15 kg. Wyprodukowany jest z wysokojakościowej stali miedziowanej. Druty spawalnicze BEST służą do spawania metodą MIG/MAG, we wszystkich pozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG. Cechują się stabilnym łukiem elektryczny, dobrym wyglądem ściegu i bardzo małymi rozpryskami. Znajduje zastosowanie w spawaniu stali niestopowych m.in.: przeznaczonych do kotłów, stali konstrukcyjnych, blachy i stali okrętowej, wykorzystywanej do ciężkich maszyn, zbiorników ciśnieniowych oraz blach karoseryjnych.

*W przypadku braku dostępności drutu zastrzegamy sobie prawo na zamianę na drut innego producenta o tych samych parametrach lub zbliżonych do drutu BEST.

5. Reduktor Magnum 100 do dwutlenku węgla lub argonu

Reduktor Magnum przeznaczony do butli z gazami sprężonymi i rozproszonymi. Zapewnia stałe ciśnienie robocze. Seria 100 różni się od niższej (serii 50), lepiej zabezpieczonymi manometrami oraz rozmiarami. Na manometrach znajduje się zabezpieczenie gumowe.

Możliwość pracy z pewnością bezpieczeństwa pracować w temperaturze od -30°C do maksymalnie 60°C.

Reduktor nie może być stosowany do gazów ciekłych.

Zestaw zawiera:

- Przyłącze wejściowe z nakrętką/jarzmem
- Przyłącze do węża
- Zawór bezpieczeństwa

-
- Zaworek odcinający
 - Śrubę regulującą
 - Manometry: wysoko i nisko ciśnieniowy

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalne ciśnienie wlotowe: **200 barów**
- Ciśnienie wylotowe: **4 bary**
- Maksymalne przepustowość: **32 litrów/minutę**
- Rodzaj gazu: **argon oraz dwutlenek węgla**
- Przyłącze wąż: **6,3 mm**

Gwarancja

Produkt objęty jest gwarancją producenta typu Door to Door. Okres gwarancji to 24 miesiące przy zakupie konsumenckim. W przypadku zakupu na firmę okres wynosi 12 miesięcy. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT).

Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego. W momencie wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem, po czym pod wskazany adres serwis wysła kuriera. Po wykonaniu naprawy **towar wolny od wad** trafia do rąk właściciela. Wszystkie koszty związane z transportem urządzenia ponosi serwis producenta.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów marki **Ideal** - Kupując u autoryzowanego dystrybutora masz pewność otrzymania nowego i w 100% oryginalnego produktu, unikniesz również problemów z reklamacjami.