

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-spawalnicy-migmag-280-a-magnum-mig-280-mma-p-2993.html>



ZESTAW SPAWALNICZY MIG/MAG 280 A MAGNUM MIG 280 MMA

Cena	3 501,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145132080
Kod producenta	AA28-34072_20181017133202
Kod EAN	5901015100059

Opis produktu

ZESTAW SPAWALNICZY MIG/MAG 280 A MAGNUM MIG 280 MMA

Kompletny zestaw spawalnicy renomowanej marki Magnum w skład którego wchodzi:

1. Magnum MIG 280 MMA
2. Reduktor butlowy Argon/ CO2, Magnum Seria 100
3. Butla zawierająca 8 litrów/6 kg CO2
4. Drut spawalniczy MIG/MAG 0,8 mm 15 kg
5. Preparat Antyodpryskowy SPAWMIX 400 ml

oraz

- Uchwyt spawalnicy MIG/MAG - 3 m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Wąż do gazu
- Elementy montażowe
- Instrukcja obsługi
- Dokument zakupu
- Karta gwarancyjna

1. PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY SPAWARKA MAGNUM MIG 280 MMA

Półautomat spawalnicy renomowanej marki Magnum z zasilaniem **400 V**. Przeznaczony jest do spawania drutami pełnymi stalowymi, aluminiowymi, jak i drutami samoosłonowymi różnych stopów stali i aluminium. Urządzenie to znajduje zastosowanie w ciężkich warunkach produkcyjnych (przemysłowym) jak i warsztatach naprawczych. Urządzenie pracuje zarówno w funkcji **MIG/MAG** jak i **MMA**. W funkcji MMA urządzenie pozwala na spawanie wszystkimi rodzajami elektrod otulonych, wyłączając aluminium i jego stopy.

Wielozakresowa skokowa regulacja napięcia spawania, sprawia że można spawać materiały o różnych grubościach przy zachowaniu stabilnego łuku pozbawionego nadmiernych odprysków.

Bardzo solidne wykonanie, w bardzo wytrzymałej obudowie, odpornej na uderzenia mechaniczne oraz na pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Urządzenie wyposażone jest w 4-rolkowy podajnik drutu. Wysoka jakość użytych podzespołów gwarantują długie i bezawaryjne użytkowanie oraz są gwarancją satysfakcji.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Dodatkową funkcją jest spawanie bez gazu drutami samoosłonowymi. Komora wewnętrzna jest duża i przestronna a kłapa którą można bardzo szeroko otwierać pozwala na łatwą i szybką wymianę szpuli drutu.

Pomimo niemałych gabarytów urządzenie jest niezwykle mobilne wszystko dzięki kołom zamontowanym na spodzie pod platformą na butlę z gazem, 2 przednie skrętne oraz dwa tylne podwójnie łożyskowane koła osadzone na wzmacnianej metalowej osi.

Główne zalety:

- Spawanie metodami MIG/MAG oraz MMA
- Zasilanie 3-fazowe 400 V
- Wytrzymała obudowa
- 4-rolkowy profesjonalny podajnik drutu
- Gniazdo EURO
- Cyfrowe wyświetlacze
- Posiada koła transportowe z miejscem na butlę
- Wbudowany wentylator chłodzący z tyłu obudowy
- Nowoczesna inwerterowa technologia pracy
- Pozwala na płynną regulację prądu spawania
- Przełącznik trybu pracy **2-takt / 4-takt**.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **3x400V/50Hz**
- Maksymalny pobór mocy MIG/MAG: **8,8 kVA**
- Maksymalny pobór mocy MMA: **9,2 kVA**
- Zabezpieczenie zasilania/klasa: **25 A / C**
- Prąd spawania MIG/MAG: **50 ÷ 280 A / 60%**
- Prąd spawania MMA: **10 ÷ 200 A / 60%**
- Napięcie spawania: **15 ÷ 29 V**
- Prędkość podawania drutu: **2,5 - 16 m/min**
- Średnica drutu: **0,8/1,0 mm**
- Średnica elektrod Ø: **1,6 ÷ 4 mm**
- Podajnik: **4-rolkowy**
- Max. wielkość szpuli: **D300**
- Max. waga szpuli: **15 kg**
- Zabezpieczenie obudowy: **IP21S**
- Chłodzenie: **wentylator**
- Wymiary: **900x660x440 mm**
- Masa: **40 kg**

2. REDUKTOR BUTLOWY DO DWUTLENKU WĘGLA ARGONU MAGNUM SERIA 100

Reduktory butlowe ze wskaźnikiem manometrycznym stosowane są do prac spawalniczych przy spawaniu w osłonach gazów ochronnych dwutlenku węgla i argonu. Pozwalają na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewniają samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne zostaje wypuszczony nadmiar gazu.

Specyfikacja techniczna:

- Rodzaj gazu: **Dwutlenek węgla / Argon**
- Max. ciśnienie wlotowe: **200 bar MPa**
- Max. ciśnienie wylotowe: **4 MPa**
- Przepustowość: **32 l/min**
- Końcówka węża: **6,3 ø**

3. BUTLA Z DWUTLENKIEM (CO2) WĘGLA 8 LITRÓW/ 6 KG

Butle wypełnione wysokiej jakości dwutlenek węgla (CO2) przeznaczone są do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz do innych zastosowań przemysłowych. Butle posiadają kołpak ochronny zabezpieczający zawór. Ciśnienie robocze 200 bar. Pojemność 8 litrów.

4. DRUT SPAWALNICZY fi 0,8 mm SZPULA 15 kg BEST WELDING

Drut spawalniczy BEST nawinięty jest na standardową szpulę pasującą do niemalże każdej spawarki. Drut do spawania BEST ma średnicę 0,8 mm oraz masę 15 kg. Wyprodukowany jest z wysokojakościowej stali miedziowanej. Druty spawalnicze BEST służą do spawania metodą MIG/MAG, we wszystkich pozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG. Cechują się stabilnym łukiem elektrycznym, dobrym wyglądem ściegu i bardzo małymi rozpryskami. Znajduje zastosowanie w spawaniu stali niestopowych m.in.: przeznaczonych do kotłów, stali konstrukcyjnych, blachy i stali okrętowej, wykorzystywanej do ciężkich maszyn, zbiorników ciśnieniowych oraz blach karoseryjnych.

*W przypadku braku dostępności drutu zastrzegamy sobie prawo na zamianę na drut innego producenta o tych samych parametrach lub zbliżonych do drutu BEST.

5. PREPARAT ANTYODPRYSKOWY SPAWMIX 400 ml

Preparat antyodpryskowy Spawmix w postaci aerozolu jest bezwonnym środkiem używanym do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi.