

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-spawalnicy-migomat-migmag-igbt-300a-magnum-mig-280-mma-v2-p-4657.html>



ZESTAW SPAWALNICZY MIGOMAT MIG/MAG IGBT 300A MAGNUM MIG 280 MMA V2

Cena	3 722,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145142184
Kod producenta	AA28-34072_20230706100324
Kod EAN	5905323108202

Opis produktu

ZESTAW SPAWALNICZY MIGOMAT MIG/MAG IGBT 300A MAGNUM MIG 280 MMA V2

Kompletny zestaw spawalniczy renomowanej marki Magnum w skład którego wchodzi:

Zestaw zawiera:

- Urządzenie spawalnicze Magnum MIG 280 MMA V2
- Reduktor do butli z gazem Magnum 100 Argon/CO2
- Butla zawierająca 8 litrów/6 kg CO2
- Drut spawalniczy mig/mag 0,8 mm 15 kg
- Preparat antyodpryskowy
- Kątownik spawalniczy
- Uchwyt spawalniczy MIG/MAG MB24 - 5 m
- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy
- Instrukcja obsługi
- Dokument zakupu

1. Półautomat spawalniczy Magnum MIG 280 MMA V2

Półautomat spawalniczy renomowanej marki Magnum z zasilaniem **400 V**. Urządzenie pracuje zarówno w funkcji **MIG/MAG** jak i **MMA**. W funkcji MMA urządzenie pozwala na spawanie wszystkimi rodzajami elektrod otulonych, wyłączając aluminium i jego stopy.

Wielozakresowa skokowa regulacja napięcia spawania, sprawia że można spawać materiały o różnych grubościach przy zachowaniu stabilnego łuku pozbawionego nadmiernych odprysków.

Bardzo solidne wykonanie, w bardzo wytrzymałej obudowie, odpornej na uderzenia mechaniczne oraz na pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Urządzenie wyposażone jest w **4-rolkowy podajnik drutu**. Wysoka jakość użytych podzespołów gwarantują długie i bezawaryjne użytkowanie oraz są gwarancją satysfakcji.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach **IGBT** zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Pomimo niemałych gabarytów urządzenie jest niezwykle mobilne wszystko dzięki kołom zamontowanym na spodzie pod platformą na butlę z gazem, 2 przednie skrętne oraz dwa tylne podwójnie łożyskowane koła osadzone na wzmacnianej metalowej osi.

Charakterystyka:

- **Zasilanie trójfazowe**
- **Maksymalna szpula z drutem: 15 kg**
- **Tranzystory IGBT** zapewniające minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu
- **Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO** do podłączenia uchwyty spawalniczego
- **Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu**
- **Funkcja 2-takt, 4-takt (dedykowany do spawania aluminium)**
- Użytkownik może zapisać i przywołać dowolne ustawienia
- **Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy**, zapewnia stabilne podawanie spoiwa
- Odpinane kable do spawania elektrodą otuloną
- Koła transportowe oraz podest z miejscem na butlę
- Chłodzony wentylatorem
- Wyposażone w gniazdo podgrzewacza 36 V
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **400V/50Hz**
- Moc: **10,2 kW**
- Napięcie stanu jałowego: **68 V**
- Prąd maksymalny: **300 A**
- Prąd maksymalny MMA: **225 A**
- Prąd przy pracy 100%: **220 A**
- Prąd przy pracy 60%: **300 A**
- Średnica drutu aluminiowego: **0,8 - 1,2 mm**
- Średnica drutu do lutowania: **0,8 mm**
- Średnica drutu samoosłonowego: **0,8 - 1,2 mm**
- Średnica drutu stalowego: **0,8 - 1,2 mm**
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: **0,8 - 1,2 mm**
- Średnica elektrody spawalniczej: **1,6 - 4,0 mm**
- Zakres regulacji prądu spawania: **50 - 300 A**

-
- Rozmiar szpuli drutu: **15 kg**
 - Stopień ochrony: **IP 21S**
 - Waga urządzenia: **38 kg**

2. Butla z dwutlenkiem węgla - 8 litrów/6 kg

Butle wypełnione wysokiej jakości dwutlenek węgla (CO2) przeznaczone są do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz do innych zastosowań przemysłowych. Butle posiadają kołpak ochronny zabezpieczający zawór.

Butle te są fabrycznie nowe i są dużo lżejsze, niż odzyskiwane z gaśnic. Ciśnienie robocze 200 bar. Pojemność 8 litrów.

3. Preparat Antyodpryskowy SPAWMIX 400 ml

Preparat antyodpryskowy Spawmix w postaci aerozolu jest bezwonny środek używany do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi.

4. Drut spawalniczy 15 kg (0,8 mm) BEST WELDING

Drut spawalniczy BEST nawinięty jest na standardową szpulę pasującą do niemalże każdej spawarki. Drut do spawania BEST ma średnicę 0,8 mm oraz masę 15 kg. Wyprodukowany jest z wysokojakościowej stali miedziowanej. Druty spawalnicze BEST służą do spawania metodą MIG/MAG, we wszystkich pozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG. Cechują się stabilnym łukiem elektryczny, dobrym wyglądem ściegu i bardzo małymi rozpryskami. Znajduje zastosowanie w spawaniu stali niestopowych m.in.: przeznaczonych do kotłów, stali konstrukcyjnych, blachy i stali okrętowej, wykorzystywanej do ciężkich maszyn, zbiorników ciśnieniowych oraz blach karoseryjnych.

*W przypadku braku dostępności drutu zastrzegamy sobie prawo na zamianę na drut innego producenta o tych samych parametrach lub zbliżonych do drutu BEST.

5. Reduktor Magnum 100 do dwutlenku węgla lub argonu

Reduktor Magnum przeznaczony do butli z gazami sprężonymi i rozproszonymi. Zapewnia stałe ciśnienie robocze. Seria 100 różni się od niższej (serii 50), lepiej zabezpieczonymi manometrami oraz rozmiarami. Na manometrach znajduje się zabezpieczenie gumowe.

Możliwość pracy z pewnością bezpieczeństwa pracować w temperaturze od -30°C do maksymalnie 60°C.

Reduktor nie może być stosowany do gazów ciekłych.

Zestaw zawiera:

- Przyłącze wejściowe z nakrętką/jarzemem
- Przyłącze do węża
- Zawór bezpieczeństwa
- Zaworek odcinający
- Śrubę regulującą
- Manometry: wysoko i nisko ciśnieniowy

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalne ciśnienie wlotowe: **200 barów**
- Ciśnienie wylotowe: **4 bary**
- Maksymalne przepustowość: **32 litrów/minutę**
- Rodzaj gazu: **argon oraz dwutlenek węgla**
- Przyłącze wąż: **6,3 mm**

Gwarancja

Produkt objęty jest gwarancją producenta typu Door to Door. Okres gwarancji to 24 miesiące przy zakupie konsumenckim. W przypadku zakupu na firmę okres wynosi 12 miesięcy. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT).

Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego. W momencie wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem, po czym pod wskazany adres serwis wysyła kuriera. Po wykonaniu naprawy **towar wolny od wad** trafia do rąk właściciela. Wszystkie koszty związane z transportem urządzenia ponosi serwis producenta.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów marki **Magnum** - Kupując u autoryzowanego dystrybutora masz pewność otrzymania nowego i w 100% oryginalnego produktu, unikniesz również problemów z reklamacjami.