

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-spawalniczy-spawarka-inwertorowa-ideal-tecnomig-255-pro-migmag-p-2874.html>



## ZESTAW SPAWALNICZY SPAWARKA INWERTOROWA IDEAL TECNOMIG 255 PRO MIG/MAG

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>2 699,00 zł</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy | <b>145131292</b>                 |
| Kod producenta   | <b>4779-5450B_20180727114000</b> |

### Opis produktu

## ZESTAW SPAWALNICZY SPAWARKA INWERTOROWA IDEAL TECNOMIG 255 PRO MIG/MAG

Kompletny zestaw spawalniczy renomowanej marki Ideal w skład którego wchodzi:

- Spawarka IDEAL TECNOMIG 255 PRO
- Reduktor butlowy Magnum Mini Argon/CO2
- Butla zawierająca 8 litrów/6 kg CO2
- Drut spawalniczy mig/mag 0,8 mm 5 kg
- Preparat Antyodpryskowy SPAWMIX 400 ml
- Uchwyt spawalniczy MIG 25 - 3 m
- Przewód masowy 3 m
- Przewód elektrodowy - 3 m
- Elementy montażowe
- Instrukcja obsługi
- Paragon fiskalny lub faktura VAT
- Karta gwarancyjna

### SPAWARKA INWERTOROWA IDEAL TECNOMIG 255 PRO MIG/MAG

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz metodą MMA. Doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów. Zasilanie trójfazowe. Maksymalna szpula z drutem: 15 kg. Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego. Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu. Przy spawaniu metodą MIG-MAG: regulacja prądu spawania, regulacja prędkości podawania drutu, dojazdu drutu spawalniczego. Wyposażony w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz). Funkcja 2-takt / 4-takt. Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa. Zamienna biegunowość uchwytu. Chłodzony wentylatorem. Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu. Cena urządzenia z akcesoriami: uchwyt spawalniczym MIG 25/3 m z wtykiem EURO, przewodem masowym 3 m, uchwyt elektrodowym do spawania metodą MMA.

### Zalety urządzenia:

- Zasilanie trójfazowe
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu
- Przy spawaniu metodą MIG-MAG: regulacja prądu spawania, regulacja prędkości podawania drutu, dojazdu drutu spawalniczego
- Wyposażony w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz)
- Funkcja 2-takt / 4-takt
- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa
- Zamienna biegunowość uchwytu

- 
- Chłodzony wentylatorem
  - Zabezpieczenie przeciw przeciężeniu

Zawartość zestawu:

- Urządzenie IDEAL TECNOMIG 255
- Uchwyt spawalniczy MIG 25 - 3 m
- Przewód masowy 3 m
- Przewód elektrodowy - 3 m
- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
- Paragon lub faktura VAT

#### **Specyfikacja techniczna:**

- **Moc:** 8,2 kW
- **Napięcie stanu jałowego:** 56 V
- **Prąd maksymalny:** 250 A MIG/180 A MMA
- **Prąd pobierany z sieci:** 20 A
- **Prąd przy pracy:** 60% 250 A
- **Średnica drutu aluminiowego:** 0,8 - 1,0 mm
- **Średnica drutu samoosłonowego:** 0,8 - 1,2 mm
- **Średnica drutu stalowego:** 0,8 - 1,0 mm
- **Średnica drutu ze stali nierdzewnej:** 0,8 - 1,0 mm
- **Stopień ochrony:** IP 21
- **Stopnie regulacji prądu spawania:** Bezstopniowa
- **Waga:** 25 kg
- **Wymiary:** 750x330x550 mm
- **Zabezpieczenie sieci zasilającej:** 16C
- **Zakres regulacji prądu spawania:** 45 - 250 A
- **Znamionowe napięcie zasilania:** 400 V

#### **Butla zawierająca 8 litrów/6 kg CO2**

Butle wypełnione wysokiej jakości dwutlenek węgla (CO2) przeznaczone są do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz do innych zastosowań przemysłowych. Butle posiadają kołpak ochronny zabezpieczający zawór.

Butle te są fabrycznie nowe i są dużo lżejsze, niż odzyskiwane z gaśnic. Ciśnienie robocze 200 bar. Pojemność 8 litrów.

#### **Preparat Antyodpryskowy SPAWMIX 400 ml**

Preparat antyodpryskowy Spawmix w postaci aerozolu jest bezwonny środek używany do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapieniem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi.

#### **Drut spawalniczy mig/mag 0,8 mm 5 kg**

Miedziowany drut spawalniczy wysokiej jakości o grubość 0,8 mm. Jest to drut miedziowany z dodatkiem manganu, a także krzemu, który jest przeznaczony do spawania metoda MIG/MAG. Drutem tym możemy spawać stale niestopowe takie jak: stale przeznaczone do kotłów, stale konstrukcyjne, blachy i stale okrętowe oraz stali węglowo-mangamowych w osłonie gazów. Stosujemy go także w warsztatach blacharskich przy spawaniu tłumików czy blach karoseryjnych. Można go stosować także do spawania cienkich blach o minimalnej granicy plastyczności mniejszej niż 420 MPa.

#### **Reduktor Magnum Mini Argon/CO2**

---

Reduktor wykonany bardzo solidnie i bardzo dobrej jakości materiałów, najlepszy z reduktorów MINI dostępnych na rynku polskim. Reduktor typu mini, posiada 2 zegary.

Pierwszy wskazujący ciśnienie w butli, drugi prezentujący ciśnienie wyjściowe. Zalecany do metody MIG/MAG.

Ze względu na małą przepustowość powinien być stosowany przy krótkotrwałym spawaniu.

**Specyfikacja techniczna:**

- Maksymalne ciśnienie wlotowe: **200 barów**
- Ciśnienie wylotowe: **4 bary**
- Maksymalne przepustowość: **12 litrów/minutę**
- Rodzaj gazu: **argon oraz dwutlenek węgla**
- Przyłącze: **6,3 mm**