

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-spawalniczy-spawarka-migmag-250-a-230400v-magnum-mig-290-auto-p-4651.html>



ZESTAW SPAWALNICZY SPAWARKA MIG/MAG 250 A 230/400V MAGNUM MIG 290 AUTO

Cena	4 232,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145142127
Kod producenta	AA28-34072_20230703102534
Kod EAN	5905323107328

Opis produktu

ZESTAW SPAWALNICZY SPAWARKA MIG/MAG 250 A 230/400V MAGNUM MIG 290 AUTO

Kompletny zestaw spawalniczy renomowanej marki Magnum w skład którego wchodzi:

Zestaw zawiera:

- Urządzenie spawalnicze Magnum MIG 290 Automatic v2
- Reduktor do butli z gazem Magnum 100 Argon/CO2
- Butla zawierająca 8 litrów/6 kg CO2
- Drut spawalniczy mig/mag 0,8 mm 15 kg
- Preparat antyodpryskowy
- Kątownik spawalniczy
- Przewód roboczy MIG/MAG **MB24 - 5 m**
- Przewód roboczy MMA - **2,5 m**
- Przewód z zaciskiem masowy - **2,5 m**
- Rolki do stali zamontowane w podajniku 1.0/1.2

1. Półautomat spawalniczy Magnum MIG 290 Automatic v2

Urządzenie **Magnum MIG 290 Automatic v2** jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (**MAG**), stali stopowych (**MIG**) oraz aluminium i jego stopów. Urządzeniem można również spawać metodą **MMA**, z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Cechą charakterystyczną tego urządzenia jest uniwersalność pod względem zasilania - urządzenie może być zasilane na **400 V** jak również **230 V**. Wystarczy wpiąć odpowiedni wtyk w gniazdo zasilające - urządzenie wykryje i przestawi się automatycznie na właściwe napięcie.

Magnum MIG 290 Automatic, przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych zarówno w warsztatach ślusarskich, naprawczych, przemysłowych jak i fabrykach itp. Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach **IGBT** zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych umożliwiając zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii oraz wysoka częstotliwość przełączenia, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmiany parametrów w czasie spawania.

Funkcje i zalety urządzenia:

- Spawanie metodą **MIG/MAG**
- Spawanie **MMA**
- Profesjonalny podajnik **4x4**
- Możliwość zasilania **230 i 400 V**

-
- Gniazdo podgrzewacza **36V**
 - Sterowanie uchwytem **2T/4T**
 - Funkcja **Spool Gun**
 - Długi profesjonalny uchwyt **MB 24 5m**

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: **AC 230/400 V - 50 Hz**
- Wymagane zabezpieczeni: **25/16 A/C**
- Prąd spawania MIG/MAG: **50- 200/250 A**
- Napięcie spawania: **16,5 - 26,5 V**
- Napięcie biegu jałowego: **50 V**
- Sprawność: **60 %**
- Wielkość szpuli drutu: **max. 15 kg**
- Średnica drutu: **0.8/0.9/1.0/1.2 mm**
- Klasa ochrony obudowy: **IP21S**
- Waga netto: **36 kg**

2. Butla z dwutlenkiem węgla - 8 litrów/6 kg

Butle wypełnione wysokiej jakości dwutlenek węgla (CO2) przeznaczone są do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz do innych zastosowań przemysłowych. Butle posiadają kołpak ochronny zabezpieczający zawór.

Butle te są fabrycznie nowe i są dużo lżejsze, niż odzyskiwane z gaśnic. Ciśnienie robocze 200 bar. Pojemność 8 litrów.

3. Preparat Antyodpryskowy SPAWMIX 400 ml

Preparat antyodpryskowy Spawmix w postaci aerozolu jest bezwonny środek używany do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapieniem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi.

4. Drut spawalniczy 15 kg (0,8 mm) BEST WELDING

Drut spawalniczy BEST nawinięty jest na standardową szpulę pasującą do niemalże każdej spawarki. Drut do spawania BEST ma średnicę 0,8 mm oraz masę 15 kg. Wyprodukowany jest z wysokiej jakości stali miedziowanej. Druty spawalnicze BEST służą do spawania metodą MIG/MAG, we wszystkich pozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG. Cechują się stabilnym łukiem elektryczny, dobrym wyglądem ściegu i bardzo małymi rozpryskami. Znajduje zastosowanie w spawaniu stali niestopowych m.in.: przeznaczonych do kotłów, stali konstrukcyjnych, blachy i stali okrętowej, wykorzystywanej do ciężkich maszyn, zbiorników ciśnieniowych oraz blach karoseryjnych.

*W przypadku braku dostępności drutu zastrzegamy sobie prawo na zamianę na drut innego producenta o tych samych parametrach lub zbliżonych do drutu BEST.

5. Reduktor Magnum 100 do dwutlenku węgla lub argonu

Reduktor Magnum przeznaczony do butli z gazami sprężonymi i rozproszonymi. Zapewnia stałe ciśnienie robocze. Seria 100 różni się od niższej (serii 50), lepiej zabezpieczonymi manometrami oraz rozmiarami. Na manometrach znajduje się zabezpieczenie gumowe.

Możliwość pracy z pewnością bezpieczeństwa pracować w temperaturze od -30°C do maksymalnie 60°C.

Reduktor nie może być stosowany do gazów ciekłych.

Zestaw zawiera:

- Przyłącze wejściowe z nakrętką/jarzemem
- Przyłącze do węża
- Zawór bezpieczeństwa
- Zaworek odcinający
- Śrubę regulującą
- Manometry: wysoko i nisko ciśnieniowy

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalne ciśnienie wlotowe: **200 barów**
- Ciśnienie wylotowe: **4 bary**
- Maksymalne przepustowość: **32 litrów/minutę**
- Rodzaj gazu: **argon oraz dwutlenek węgla**
- Przyłącze wąż: **6,3 mm**

