

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-wiertarka-i-szlifierka-katowa-125-mm-dedra-ded7919l3-p-4197.html>



ZESTAW WIERTARKA I SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm DEDRA DED7919L3

Cena	340,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145138753
Kod producenta	E2C7-55712_20220628113725
Kod EAN	5902628791931

Opis produktu

ZESTAW WIERTARKA I SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm DEDRA DED7919L3

Zestaw elektronarzędzi marki Dedra w skład którego wchodzi wiertarka udarowa oraz szlifierka kątowa 125 mm. Limitowana edycja na którą producent narzędzi udziela 3 letniej gwarancji.

Zawartość kompletu:

- Szlifierka kątowa Dedra DED7951
- Wiertarka udarowa Dedra DED7960
- Oryginalne kartonowe opakowanie
- Instrukcja obsługi
- Dokument zakupu

Wiertarka udarowa Dedra DED7960

Wiertarka udarowa DED7960 przeznaczona jest do lekkich prac remontowo-budowlanych. Za pomocą wiertarki możemy wiercić otwory w takich materiałach jak beton, cegły, metal czy drewno. W celu zapewniania komfortu pracy, wiertarka posiada podgumowane uchwyty oraz włącznik pracy ciągłej. Dodatkowym atutem tego modelu jest regulowana w zakresie 360° dodatkowa rękojeść w której znajduje się ogranicznik głębokości.

Charakterystyka:

- Wiertarski uchwyt samozaciskowy 13 mm
- Obroty lewo-prawo
- Regulacja prędkości obrotowej
- Włącznik pracy ciągłej
- Podgumowany uchwyt
- Ogranicznik głębokości
- Walizka transportowa

Specyfikacja techniczna:

- Moc: **700 W**
- Napięcie: **230 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Prędkość obrotowa: **0-2800 obr/min**
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie: **13 mm**
- Maksymalna średnica wiercenia w metalu: **10 mm**
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: **30 mm**
- Waga: **2,35 kg**

Szlifierka kątowa 125 mm Dedra DED7951

Szlifierka kątowna DED7951 jest przeznaczona do cięcia i szlifowania. Przystosowana do tarcz 125 mm. Urządzenie posiada gwint M14. Obudowa wykonana została z nylonu z domieszką włókna szklanego, dzięki temu zwiększona została odporność na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Szybki system mocowania osłony tarczy. Rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach zwiększa komfort pracy.

Charakterystyka:

- Średnica tarczy **125 mm**
- Średnica otworu tarczy **22,2mm**
- Szybki system mocowania osłony tarczy
- 3 pozycje montażu rękojeści bocznej
- Bezpieczny włącznik

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **230 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Moc: **950 W**
- Prędkość obrotowa: **11000 obr/min**
- Średnica tarczy: **125/22,2 mm**
- Montaż tarczy: **gwint M14**
- Waga: **2,7 kg**